

Markiser til glastag og udestuer
Glass-roofs and conservatories awnings _Stores pour véranda
Wintergarten-Markisen _Toldos para barandillas y techos de cristal

pratika



www.batgroup.com



Erhverv & Fritid

BATGroup-danmark partner for produkt salg i Danmark

Strandlodsvej 20
2300 København S

Tlf : 32951520
Fax : 32951410
www.udeliv-markiser.dk
post@aoe.dk

BAT SpA

Offices and Plant
Via H.Ford - Zona Industriale est
30020 Noventa di Piave - Venice - Italy

T +39 0421 65672
F +39 0421 659007
info@batgroup.com
www.batgroup.com



DK PRATIKA er en markise med styreskinne og loftskassette. Den kan desuden monteres på væggen. Styreskinne er i aluminium, hvilket giver mulighed for montering i en niche. Mulighed for total tillukning, så der hverken kan komme lys eller luft ind. Anbefalet maksimumstørrelse: 400 cm i bredden x 300 cm i højden.

GB PRATIKA is a drop arms awning with ceiling cassette. It can also be installed on the wall. The guides are in aluminium to be fixed on niche. Indicated for total closures, it does not allow light and air to get in. Maxi advised dimensions : 400cm width x 300cm height.

FR PRATIKA est un modèle de store droit avec coffre plafond qui peut être installé aussi au mur. Les guides sont en aluminium pour fixation niche. Parfaite pour fermeture totale, ne permet pas le passage de l'air et de la lumière. Les dimensions maxi conseillées sont 400cm de largeur et 300 cm d'avancé.

DE PRATIKA ist ein Das Model der Fallarmmarkise ist mit Deckenkastenprofil, jedoch installierbar auch an der Wand. Die Führungsschienen sind aus Aluminiumprofilen fuer eine Nischenmontage. Optimal fuer eine komplette Schliessung die Licht-und Luftdurchlass nicht ermoeeglichen. Empfohlene Höchstmasse: 400 cm Breite - 300 cm Ausladung.

ES PRATIKA es un toldo a caída con cofre de techo instalable también en pared. La guías son en perfil de aluminio para ser fijado as en nicho. Optima para cierres totales, no permite el paso de luz y aria. Las dimensiones maximas aconsejadas son 400 cm de largo y 300 cm de salida.

Maksimal størrelse og vægt (1 par arme)	
Bredde (cm)	400
Højde (cm)	300
Ca. vægt (kg)	42 - 50
Rullegardin Ø (mm)	60

Overall dimensions and weight (1 pair of arms)	
Width (cm)	400
Height (cm)	300
Approx. weight (kg)	42 - 50
Blind roller Ø (mm)	60

Encombremet max. et poids (1 couple bras)	
Lageur (cm)	400
Haut (cm)	300
Poids approx. (kg)	42 - 50
Tube enrouleur Ø (mm)	60

Max. Raumbedarf und Gewicht (Paar Gelenkarme)	
Breite (cm)	400
Höhe	300
Ungefähres Gewicht (kg)	42 - 50
Aufwickelrohr Ø (mm)	60

Dimensiones máx. y peso (par de brazos)	
Anchura (cm)	400
Altura (cm)	300
Peso aproximado (kg)	42 - 50
Tubo enrollador Ø (mm)	60


Vindmodstand (ved maksimal størrelse)		
Klasse i henhold til EN 13561:2004		2
Nominelt testtryk p (N/m²)		70

Wind resistance (at maximum dimensions)		
Class according to EN 13561:2004		2
Nominal test pressure p (N/m²)		70

Résistance au vent (dans l'extension maximum)		
Classe selon EN 13561:2004		2
Pression d'essai nominal p (N/m²)		70

Windbeständigkeit (bei Höchstabmessungen)		
Klasse gemäß EN 13561:2004		2
Nominalen Prüfdruckes p (N/m²)		70

Resistencia al viento (en las dimensiones máximas)		
Clase según EN 13561:2004		2
Presión de prueba nominal p (N/m²)		70



PRATIKA